

产品说明书

Product description

产品名称	PVC热稳定剂
型号	ZR热稳定剂
包装	50kg、200kg、1000kg/桶
储运	避晒(光)、避热<36℃,防冻>0℃,避火
贮存时间	6个月
项目	规格
外观	乳白色均匀乳液
主有效成分含量%(v/v)	≥20.0
密度g/ml	≥0.95

产品介绍

介绍:

本PVC热稳定剂,是“一剂多能”的产品。结合国内PVC行业所要求的实际状况,采用创新技术,经特定的工艺过程,构成具有相当稳定度的乳状液—热稳定剂。

其特点是:高效、安全、无毒,无污染、易稀释;在加入聚合釜内分散得快;粒径细而均匀,可以充分快速地嵌入于PVC颗粒的孔隙内。因而,可有效地提高聚合反应的终止速度和有效地提高表征PVC树脂热稳定性的老化白度指标和获得PVC制品加工过程中较好的初期变色性等综合性能。

热稳定剂不仅产品质量能符合用户的要求,而且使用方便。

用途:

为聚氯乙烯树脂生产中“一剂多能”的助剂,综合用途为:

- 1、作为聚氯乙烯树脂的热稳定剂,即配方中无须再添加其它任何热稳定剂;
- 2、作为聚氯乙烯树脂生产中聚合反应后期的极好的链终止剂。

特性:

- 1、优良的耐热耐光性
- 2、可提高PVC树脂塑化性能及降低制品的“鱼眼”
- 3、将非挥发份含量降至最低程度
- 4、高效无毒的助剂

使用方法:

- 1、加入时间:于聚合反应后期降压0.05-0.1Mpa时加入于聚合釜中。
- 2、加入量:一般为VCM单体重量的0.06%-0.08%左右。