


产品说明书

Product description

产品名称	N-(2-氨乙基)-3-氨丙基三乙氧基硅烷
产品编号	KH-793
结构式	
包装	5KG、10KG、25KG、210L 铁桶、塑桶或 1000L IBC 桶
储存条件	密封储存于阴凉、干燥通风处，防潮防水，远离火种、热源
项目	物理指标
外观	无色透明液体
CAS NO.	5089-72-5
密度 (20°C, g/cm ³)	0.961
沸点	273° C
闪点	123° C
折光率 (n _{25D})	1.4375
溶解性	溶于醇、醚、苯等常规脂肪族和芳香族溶剂，与酮、酯类溶剂反应；易溶于水，但同时会发生水解反应。
产品介绍	

应用优势：

- 1、作为添加剂或配制成底涂液而用于酚醛、脲醛、呋喃、聚氨酯、硅酮、环氧、腈类、酚醛、丙烯酸等涂料、油墨、胶粘剂和密封胶，用以提高树脂涂层的附着力、耐腐蚀性、耐候性、耐水煮性和耐擦洗性，延长使用寿命，并改善颜、填料的在树脂相的分散性和结合性
- 2、树脂砂铸造、树脂磨具中用以提高树脂与硅砂或磨料的结合力及耐水性；
- 3、矿物填料或玻璃纤维填充的塑料、橡胶、树脂和低烟无卤阻燃电缆料中用以改善填料、纤维在树脂相中的分散和结合；
- 4、无机矿物填料、阻燃剂和玻璃纤维的表面处理，用以提高其在树脂相中的分散性、相容性、结合力和增强效果；
- 5、黑色金属表面处理助剂；